

Dispersionskleber / Adhesive **ELASTIK**



1. Eigenschaften

ELASTIK ist ein gebrauchsfertiger Dispersionskleber der durch seine hohe Elastizität und Klebfestigkeit für innen und außen geeignet ist.

2. Anwendung

ELASTIK eignet sich besonders zum Verkleben von verschiedenen Verblendern, Verblend-Riemchen und Fliesen auf Beton, Putz, Gips- und Holzplatten.

3. Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muß trocken, staubfrei, sauber und tragfähig sein. Nicht zuverlässig haftende Untergründe wie z.B. Tapete oder alte Anstriche müssen entfernt werden. Staubende, und stark saugende Untergründe mit einem entsprechenden Tiefengrund vorstreichen.

4. Vorbereitung des Klebers

Beim Verkleben im Außenbereich 30 % Zement zugeben um die Frostbeständigkeit zu erhöhen. Zement zuerst mit Wasser vermischen bis es die Konsistenz des Klebers bekommt, anschließend dem Kleber zugeben und gründlich anrühren.

5. Verkleben

Den Kleber mit einem Zahnpachtel (2-3 mm) entweder auf die Rückseite der Verblender oder direkt auf die Wand auftragen. Mit einer schiebenden Bewegung die Verblender anschließend an die Wand andrücken.

Beim Verkleben im Außenbereich muß die verklebte Fläche vor Sonne, Regen und Frost geschützt werden.

(Verarbeitungstemperatur : 5°C bis ca. 30°C)

6. Verbrauch

Bei einem planebenem Untergrund von 0,8 bis 1,5 kg / 1 m².

7. Lagerung

- frostfrei lagern
- in einer geschlossenen Verpackung 1 Jahr haltbar (Produktionsdatum auf dem Deckel)